

TUBO CR CUADRADO

INFORMACIÓN BÁSICA

USOS:

Estructuras metálicas
livianas, muebles,
techos, bicicletas,
escaleras, mesas,
cerramientos,
carpintería metálica

La tubería es fabricada en
acero laminado en frío,
calidad JIS G 3141 SPCC SD
ó ASTM A1008, y es soldada
longitudinalmente por
inducción de alta frecuencia.

CLIENTES + FELICES



PROPIEDADES MECANICAS

LIMITE DE FLUENCIA MINIMO 205 N/m²
TOLERANCIA DE CUADRATURA: +/- 2% en todos los lados.
TOLERANCIA DE RECTITUD:
1,00 M A 4,00 M 4MM (MAXIMO)
4,01 M A 8,00 M 10MM (MAXIMO)
LONGITUDES SUPERIORES A 8 M 18MM (MAXIMO)

TUBO CR CUADRADO

TUBO CR CUADRADO
3/4" Cal 22 (0.70mm)
3/4" Cal 20 (0.80mm)
3/4" Cal 18 (1.10mm)
3/4" Cal 16 (1.40mm)
1" Cal 20 (0.80mm)
1" Cal 19 (1.00mm)
1" Cal 18 (1.10mm)
1" Cal 16 (1.40mm)
1 1/2" Cal 20 (0.80mm)
1 1/2" Cal 19 (1.00mm)
1 1/2" Cal 18 (1.10mm)
1 1/2" Cal 16 (1.40mm)
2" Cal 18 (1.10mm)

