

TUBO CR RECTANGULAR

INFORMACIÓN BÁSICA

USOS:

Estructuras metálicas
livianas, muebles,
techos, bicicletas,
escaleras, mesas,
cerramientos,
carpintería metálica

CLIENTES + FELICES



La tubería es fabricada en
acero laminado en frío,
calidad JIS G 3141 SPCC SD
ó ASTM A1008, y es soldada
longitudinalmente por
inducción de alta frecuencia.

PROPIEDADES MECANICAS

LIMITE DE FLUENCIA MINIMO 205 N/m²
TOLERANCIA DE CUADRATURA: +/- 2% en todos los lados.
TOLERANCIA DE RECTITUD:
1,00 M A 4,00 M 4MM (MAXIMO)
4,01 M A 8,00 M 10MM (MAXIMO)
LONGITUDES SUPERIORES A 8 M 18MM (MAXIMO)

TUBO CR RECTANGULAR

TUBO RECTANGULAR
12.7x25.4mm Cal 20 (0.80mm)
12.7x25.4mm Cal 18 (1.10mm)
20x40mm Cal 19 (1.0mm)
20x40mm Cal 18 (1.10mm)
25x50mm Cal 16 (1.40mm)
25x50mm Cal 18 (1.10mm)
25x50mm Cal 19 (1.00mm)
25x50mm Cal 20 (0.80mm)
3x1.1/2cm Cal 16 (1.40mm)
3x1.1/2cm Cal 18 (1.10mm)
3x1.1/2cm Cal 19 (1.00mm)
3x1.1/2cm Cal 20 (0.80mm)
4x1.1/2cm Cal 16 (1.40mm)
4x1.1/2cm Cal 18 (1.10mm)
4x1.1/2cm Cal 19 (1.00mm)

